

API
+IHM
le tout en un™

NOUVEAU



UNISTREAM® 5''

La puissante série UniStream® accueille son nouveau membre - L'UniStream 5''!

A propos de l'UniStream 5'' :

Le modèle UniStream 5'' est une extension de la gamme UniStream® existante. L'Automate possède le même niveau de performance que les autres modèles de la gamme dans un format plus petit !

Nouvelles fonctionnalités :

- Ecran 5'' : même écran tactile résistif de haute qualité que les autres modèles UniStream®
- Tout intégré : Automate tout en un très compact avec API+IHM et entrées-sorties intégrées

« Nous avons trouvé que Unitronics est une entreprise qui vous inspire à repousser les limites »

David Graham, Coating Systems.
Utilisateur UniStream®



Retrouvez tous nos produits sur notre site www.pl-systems.fr

PL Systems
Solutions d'Automatisme

Tél. 01 60 92 41 71
Fax 01 69 28 41 93
info@pl-systems.fr

PL Systems Unitronics France
ZA de Courtaboeuf -15 avenue du Hoggar,
91940 LES ULIS



L'Automate

API + IHM et E/S : intégrés dans un seul appareil

- E/S intégrées directement sur le produit selon modèle
- Extensible : ajouter jusqu'à 3 modules Uni-COM et jusqu'à 80 modules E/S via l'adaptateur
- Ports intégrés : USB, mini USB pour la programmation, Ethernet, Prise audio et microSD
- Ports complémentaires disponibles : CANbus, RS232, RS485
- Ecran tactile résistif de qualité

CanBus

RS485

RS232

Adaptateur pour extension



Le logiciel

Le logiciel UniLogic® : logiciel tout-en-un qui réduit le temps de développement de 50%

- Editeurs intégrés pour Ladder & C
- IHM par glisser-déposer & conception de page Web
- Support multilingue
- Outils de données / Tendances & Jauges / Recettes
- Alarmes multi-niveaux
- COM via configuration, aucune programmation requise



Differences entre 5'' et 5'' pro :

		Unistream 5''	Unistream 5'' Pro
E/S	Jusqu'à 2 048 E/S	oui	oui
Ports intégrés	Port microSD	1	1
	Port USB	1	1
	Port mini USB de programmation	1	1
	Ethernet	1	1
	Prise audio	non	oui
Ports complémentaires	CANbus	jusqu'à 1	jusqu'à 1
	RS232	jusqu'à 2	jusqu'à 2
	RS485	jusqu'à 2	jusqu'à 2
Communication	MODBUS	oui	oui
	Ethernet IP	oui	oui
	CANopen, CANlayer 2	oui	oui
	VNC	oui	oui
	FTP	serveur client	serveur client
	SNMP	oui	oui
	Composition de messages	oui	oui
	Modem GSM/GPRS, email, sms	oui	oui
	Serveur web	non	oui
	Vidéo + RTSP	non	oui
	SQL client	non	oui
Outils puissants	Alarmes intégrées, conforme à l'ISA 18.2	oui	oui
	Graphiques de tendance	oui	oui
	Recettes	oui	oui
	Support multilingue, y compris asiatique	oui	oui