



Entrées/Sorties déportées

La nouvelle série d'E/S déportées comprend un adaptateur d'E/S distant basé sur Ethernet et une large gamme de modules d'E/S déportées. Un seul adaptateur peut prendre en charge jusqu'à 63 modules d'E/S.

- Plage de température de fonctionnement -40 °C à 70 °C
- Modules slim 12mm seulement – connectique à ressort et débrochable
- Prise en charge des modules analogiques avec une résolution de 16 bits
- Plug and Play : faite glisser le module pour l'ajouter à la configuration matérielle dans le soft de programmation tout-en-un UniLogic®



Module tête de station :

Article	Description	Nombre de modules d'E/S par adaptateur
URB-TCP	Adaptateur Modbus TCP/IP et Ethernet/IP (autres protocoles disponibles prochainement)	Jusqu'à 63*

*Le nombre exact de modules d'E/S par adaptateur dépend des modules utilisés. Pour plus d'information, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Modules d'E/S déportées disponibles :

(Modules disponibles prochainement : température, entrées codeurs incrémentales et SSI, ...)

Modules d'entrées :

Article	Description	Entrées	
		Digitales	Analogiques
URD-0800	8 entrées Digitales (npn, pnp), 10RTB	8	-
URA-04000	4 entrées Analogiques courant 12 bits, 10 RTB	-	4
URA-08000	8 entrées Analogiques courant 12 bits, 10 RTB	-	8
URA-0400P	4 entrées Analogiques tension 12 bits, 10 RTB	-	4
URA-0800P	8 entrées Analogiques tension 12 bits, 10 RTB	-	8
URA-0400T	4 entrées Analogiques courant 16 bits, 10RTB	-	4
URA-0400U	4 entrées Analogiques tension 16 bits, 10 RTB	-	4

Modules de sorties :

Article	Description	Sorties		
		Transistors	Relais	Analogiques
URD-0004RH	4 sorties Relais, 10RTB	-	4	-
URD-0008NH	8 sorties Digitales (npn), 10RTB	8 (npn)	-	-
URD-0008CH	8 sorties Digitales (pnp), 10RTB	8 (pnp)	-	-
URA-0004W	4 sorties Analogiques courant 12 bits, 10 RTB	-	-	4
URA-0008W	8 sorties Analogiques courant 12 bits, 10 RTB	-	-	8
URA-0004X	4 sorties Analogiques tension 12 bits, 10 RTB	-	-	4
URA-0008X	8 sorties Analogiques tension 12 bits, 10 RTB	-	-	8
URA-0004Y	4 sorties Analogiques courant 16 bits, 10 RTB	-	-	4
URA-0004Z	4 sorties Analogiques tension 16 bits, 10 RTB	-	-	4

Module d'alimentation :

Article	Description
URP-PS24V	Entrée 24VDC, Système de sortie Puissance 5VDC / 1A

Retrouvez tous nos produits sur notre site www.pl-systems.fr