

**NEW**



# UNISTREAM® 7"

## Tout-intégré

### Compact, connecté, prêt pour l'Industrie 4.0

- IHM tactile couleur de 7"
- Jusqu'à 2 048 E/S
- E/S intégrées ou déportées selon modèle
- Ports intégrés: Ethernet, USB, Audio \*
- Ports d'extension: série, CANbus

- Support média: PDF, Vidéo \*, RTSP \*, Audio \*
- Support COM: EtherNet /IP, CANopen, MODBUS et plus
- Support COM avancé: Serveur Web \*, SMS et e-mail, modem GPRS, SNMP, MQTT, FTP, SQL \*
- Accès à distance via VNC

\* Pour la version Pro uniquement

	Entrées				Sorties				Tension de fonctionnement
	Digitales	Comptage rapide/codeur	Analogiques	Température	Transistors	PWM	Relais	Analogiques	
US7-B5-B1 US7-B10-B1	-	-	-	-	-	-	-	-	12 VDC 24 VDC
US7-B5-TR22 US7-B10-TR22	10 pnp/npn	-	2 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12-bit	-	2 (nnp)	2 30kHz	8	-	24VDC
US7-B5-T24 US7-B10-T24	10 pnp/npn	-	2 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12-bit	-	12 (pnp)	2 3kHz	-	-	24VDC
US7-B5-RA28 US7-B10-RA28	14 pnp/npn	2 90kHz 32-bit	2 (isolées) 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 10-bit	2 (isolées) Thermocouple, PT100/NI100/NI120/ PT1000/NI1000	-	-	8	2 0-10V, 12-bit, ±10V 11-bit+sign 0-20mA, 4-20mA 12-bit	24VDC
US7-B5-TA30 US7-B10-TA30	14 pnp/npn	2 90kHz 32-bit	2 (isolées) 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 10-bit	2 (isolées) Thermocouple, PT100/NI100/NI120/ PT1000/NI1000	10 (pnp)	2 3kHz	-	2 0-10V, 12-bit, ±10V 11-bit+sign 0-20mA, 4-20mA 12-bit	24VDC
US7-B5-R38 US7-B10-R38	24 pnp/npn	4 90kHz 32-bit	2 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12-bit	-	-	-	12	-	24VDC
US7-B5-T42 US7-B10-T42	24 pnp/npn	4 90kHz 32-bit	2 0-10V, 0-20mA, 4-20mA 12-bit	-	16 (pnp)	2 3kHz	-	-	24VDC

Retrouvez tous nos produits sur notre site [www.pl-systems.fr](http://www.pl-systems.fr)