



ALIMENTATIONS

MDR-20-24 (1)



85-264VAC, 120-370VDC
Puissance : 20W
Courant de base : 1A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, surtension, court-circuit
Dimensions : 22,5 x 90 x 100 mm
Poids : 190g
Température : -20 à +70°C
Montage : DIN

MDR-60-24 (1)



85-264VAC, 120-370VDC
Puissance : 60W
Courant de base : 2,5A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, surtension, court-circuit
Dimensions : 40 x 90 x 100 mm
Poids : 330g
Température : -20 à +70°C
Montage : DIN

MDR-100-24 (1)



85-264VAC, 120-370VDC
Puissance : 96W
Courant de base : 4A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, surtension, surchauffe, court-circuit
Dimensions : 55 x 90 x 100 mm
Poids : 420g
Température : -10 à +60°C
Montage : DIN

DR-75-24V (1)



85-264VAC
Puissance : 75W
Courant de base : 3,2A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, surtension, surchauffe, court-circuit
Dimensions : 55 x 125 x 100 mm
Poids : 600g
Température : -10 à +60°C
Montage : DIN

DR-120-24V (1)

90-132/180-264VAC (par switch)
Puissance : 120W
Courant de base : 5A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, sursension, surchauffe, court-circuit
Dimensions : 65,5 x 125,2 x 100 mm
Poids : 790g
Température : -10 à +60°C
Montage : DIN



DRP-240-24 (1)

85-264VAC
Puissance : 240W
Courant de base : 10A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, sursension, surchauffe, court-circuit
Dimensions : 125,5 x 125,2 x 100 mm
Poids : 1,3kg
Température : -10 à +70°C
Montage : DIN



DRH-120-24 (1)

340-550 VAC 2 phases
Puissance : 120W
Courant de base : 5A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, sursension, surchauffe, court-circuit
Dimensions : 65,5 x 125,2 x 100 mm
Poids : 900g
Température : -20 à +60°C
Montage : DIN



DRT-240-24 (1)

340-550 VAC 3 phases
Puissance : 240W
Courant de base : 10A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, sursension, surchauffe, court-circuit
Dimensions : 125,5 x 125,2 x 100 mm
Poids : 1,2kg
Température : -20 à +70°C
Montage : DIN



WDR-120-24 (1)

180-550 VAC (simple et 2 phases)
Puissance : 120W
Courant de base : 5A
Tension sortie : 24VDC
Protection : surcharge, sursension, surchauffe, court-circuit
Dimensions : 40 x 125,2 x 113,5 mm
Poids : 700g
Température : -25 à +70°C
Montage : DIN



(1) Nous consulter pour la documentation technique.
Pour d'autres alimentations, nous consulter.