

ÉCRANS IHM UNISTREAM POUR LA SÉRIE UNISTREAM

Conçus pour compléter la gamme UniStream, les écrans IHM UniStream offrent une interface claire et réactive pour les applications d'automatisation industrielle. Disponibles dans différentes tailles, ces écrans tactiles haute résolution garantissent une utilisation intuitive, une visualisation des données en temps réel et une expérience utilisateur améliorée.


MODÈLES DISPONIBLES :



ÉCRAN 5" USL-050-B05



ÉCRAN 7" USL-070-B05



ÉCRAN 10.1" USL-101-B05



ÉCRAN 15.6" USL-156-B05



ÉCRAN 21.5" USL-215-B05

DÉSIGNATION DU PRODUIT

ÉCRAN			
USL - -			
1	2	3	

Exemple: USL-101-B05

No.	Clé	Description
1	Produit	USL= UniStream Light Panel
2	Taille du panneau	050= 5 Inch (pouces) 070= 7 Inch (pouces) 101= 10.1 Inch (pouces) 156= 15.6 Inch (pouces) 215= 21.5 Inch (pouces)
3	Version	B05= Version Standard

Modèle d'API		USL-050-B05	USL-070-B05	USL-101-B05	USL-156-B05	USL-215-B05
Spécifications du panneau IHM	Taille de l'écran (pouces)	5"	7"	10.1"	15.6"	21.5"
	Résolution d'affichage	800 x 480 (WVGA)		1024 x 600 (WSVGA)	1366 x 768 (WXGA)	1920 x 1080 ¹ (FHD)
	Écran tactile	Résistif, analogique				
	Zone de visualisation LxH (mm)	108 x 64.8	154.08 x 85.92	222.72 x 125.28	344.23 x 193.53	476.064 x 267.786
	Profondeur de couleur	65,536 (16 bit)			16M (24 bit)	
	Orientation du panneau	Paysage / Portrait				
	Options de montage	Montage sur panneau				Montage sur panneau / Vesa
	L x H de la découpe (mm)	148.2 x 93.2	196 x 134	266.6 x 177.3	395 x 249	529 x 320.5
Communication & Connectivité	Ports Ethernet	1			2	1
	Ports USB (hôte)	1 (Type A)			2 (Type A)	1 (Type C)
	Protocole	Client VNC sur Ethernet				
Alimentation	Tension de fonctionnement	12 / 24 VDC				24 VDC
Conditions de fonctionnement	Indice de protection	IP66 / NEMA4X lorsqu'il est monté sur panneau				
	Température de fonctionnement	(-20)°C à 55°C / (-4)°F à 131°F			0°C à 50°C / 32°F à 122°F	
	Standards	CE, UKCA, UL, EAC, UL Hazardous Locations (selon le modèle C1D2)				CE, UKCA, UL (en attente), EAC

¹La résolution maximale prise en charge pour les produits UniStream est de 1366 x 768.