

UNISTREAM MODULAIRE

CARACTÉRISTIQUES

EXTENSION FLEXIBLE

Le panneau arrière prend en charge toute combinaison de modules d'E/S et de modules de communication série.

CONNECTIVITÉ ÉLEVÉE

Jusqu'à 10 ports série pour une flexibilité maximale

ACCÈS & CONTRÔLE À DISTANCE

- Serveur VNC intégré pour un accès direct aux unités locales et distantes.
- IHM Web intégrée pour une exploitation distante intuitive

COMMUNICATION INTÉGRÉE

Ethernet, RS485 et CANbus assurent une mise en réseau industrielle fluide.

STOCKAGE & GESTION DES DONNÉES ÉVOLUTIFS

microSD et USB hôte pour archivage, clonage, stockage média, etc

SUPPORT MULTIMÉDIA

Vidéo, audio et lecteur PDF



UNISTREAM®

RÉFÉRENCE PRODUIT

API	No.	Clé	Description
USP - □ - □	1	Type	USP= UniStream Panel
1 2 3	2	Taille d'écran	070= 7 pouces 104= 10.4 pouces 156= 15.6 pouces
Exemple: USP-104-B10	3	Version	B10= version Pro C10= Pro avec licence StartUp UniCloud intégrée de 5 ans incluse. M10= IHM Multi-touch