

Alimentations



Référence	MDR-20-24 (1)	MDR-60-24 (1)	MDR-100-24 (1)	NDR-75-24 (1)
	85-264VAC, 120-370VDC	85-264VAC, 120-370VDC	85-264VAC, 120-370VDC	85-264VAC
Puissance	20W	60W	96W	75W
Courant de base	1A	2.5A	4A	3.2A
Tension sortie	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
Protection	surcharge, surtension, court-circuit	surcharge, surtension, court-circuit	surcharge, surtension, surchauffe court-circuit	surcharge, surtension, surchauffe, court-circuit
Dimensions	22,5 x 90 x 100 mm	40 x 90 x 100 mm	55 x 90 x 100 mm	55 x 125 x 100 mm
Poids	190g	330g	420g	600g
Température	-20 à +70°C	-20 à +70°C	-10 à +60°C	-10 à +60°C
Montage	DIN	DIN	DIN	DIN



Référence	NDR-120-24 (1)	NDR-240-24 (1)	WDR-120-24 (1)	DRT-240-24 (1)
	90-132/180-264VAC (par switch)	85-264VAC	180-550 VAC (simple et 2 phases)	340-550 VAC 3 phases
Puissance	120W	240W	120W	240W
Courant de base	5A	10A	5A	10A
Tension sortie	24VDC	24VDC	24VDC	24VDC
Protection	surcharge, surtension, surchauffe, court-circuit	surcharge, surtension, surchauffe, court-circuit	surcharge, surtension, surchauffe court-circuit	surcharge, surtension, surchauffe court-circuit
Dimensions	65,5 x 125,2 x 100 mm	125,5 x 125,2 x 100 mm	40 x 125,2 x 113,5 mm	125,5 x 125,2 x 100 mm
Poids	790g	1,3 kg	700g	1,2kg
Température	-10 à +60°C	-10 à +70°C	-25 à +70°C	-20 à +70°C
Montage	DIN	DIN	DIN	DIN

(1) Nous consulter pour la documentation technique.
Pour d'autres alimentations, nous consulter.